



MALER

Laatua Viimeistelyyn

LAATUKORTTI

SORMIJATKETTU EK-KUUSIPANEELI

- Tuotteessa sallitaan maksimissaan 12 mm:n suuruisia oksia. Oksien tulee olla kiinteitä. Kiinteä oksa voi olla terve (tuore) tai kuollut (kuiva) oksa. Oksien kiinnipysymistä ei taata, osa oksista voi irrota.
- Oksalohkeamat sallitaan käyttölappeella. Sormijatkoslohkeamat sallitaan.
- Pihkakolot sallitaan joiden pituus on max. 20mm ja leveys on max. 3mm. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.
- Sallitaan enintään 0,5mm leveitä hiushalkeamia. Läpimenevät halkeamat sallitaan ainoastaan kappaleiden päissä, pituus enintään tuotteen leveyden mittainen. Päätypontatun tuotteen päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enintään puolet tuotteen leveydestä.
- Lylyä sallitaan sen verran, ettei tuotteen asentaminen sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu.
- Sydänjuova sallitaan, jos sen pituus on enintään 1/3 tuotteen pituudesta.
- Tuotteessa ei sallita oksanreikiä, koroja ja kaarnarosoja, sinistymää, väri vikaa, lahoa, hyönteisvahinkoja eikä paikkoja.
- Tuotteen taustapuolella sallitaan isompia oksia ym. ominaisuuksia.
- Tuotteista 95% pitää täyttää laatuvaatimukset.
- *Mikäli haluatte tasalaatuisempaa ja oksatonta paneelia, tällöin Malerin MDF-paneeli on oikea valinta.*