



MALER

Laatua Viimeistelyyn

CE

Maler Oy Joutsentie 2, 84100 YLIVIESKA
13
DoP: 001DoP2013-07-01

EN 14915:2006+ AC:2007

Ponttiliitoksellinen massiivi mäntypaneeli
93...190 mm x 10...14 mm

Sisätiloissa käytettävä seinä- ja kattopaneeli	
Tiheys ja paksuus	420, 9...14/6...8
Palokäyttäytyminen	D-s2,d2
Formaldehydin vapautuminen	E1
Pentakloofifenoli-pitoisuus	-
Vesihöyryn läpäisevyys	62
Äänen absorboituminen	0,1 / 0,3
Lämmönjohtavuus	0,116 W/m K
Muut tiedot:	www.maler.fi

LAATUKORTTI

EM-MÄNTYPANEELI

- Tuotteessa sallitaan 8 mm:n suuruisia kiinteitä oksia, koroja ja kaarnarosoja enintään kaksi kappaletta metriä kohden.
- Tuotteessa sallitaan yksittäiset hiushalkeamat, jotka eivät ole läpimeneviä. Tuotteen päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enintään tuotteen levyinen. Päätypontatun tuotteen päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enintään puolet tuotteen leveydestä.
- Lylyä sallitaan sen verran, ettei tuotteen asentaminen sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu.
- Tuotteessa ei sallita oksalohkeamia, oksanreikiä, pihkakoloja, sydänjuovia, sinistymää, värivikaa, lahoa, hyönteisvahinkoja eikä paikkoja.
- Sormijatkokset ovat sallittuja vain siitä erikseen tuotteessa mainittuna.
- Tuotteen taustapuolella sallitaan oksia, vajasärmiä ym. ominaisuuksia.
- Tuotteista 95% pitää täyttää laatuvaatimukset.

Paneeli on valmistettu männystä ja sen elävästä materiaalista johtuen siinä on mm. oksia.

Mikäli haluatte tasalaatuisempaa ja oksatonta paneelia, tällöin Malerin MDF-paneeli on oikea valinta.

MALER OY

Joutsentie 2 • 84100 YLIVIESKA
Puh. 08 4118 800 • Faksi 08 426 150
maler@maler.fi