



# MALER

*Laatua Viimeistelyyn*

# CE

Maler Oy Joutsentie 2, 84100 YLIVIESKA  
13  
DoP: 001DoP2013-07-01

**EN 14915:2006+ AC:2007**

Ponttiliitoksellinen massiivi mäntypaneeli  
93...190 mm x 10...14 mm

Sisätiloissa käytettävä seinä- ja kattopaneeli	
Tiheys ja paksuus	420, 9...14/6...8
Palokäyttäytyminen	D-s2,d2
Formaldehydin vapautuminen	E1
Pentaklooffenoli-pitoisuus	-
Vesihöyryn läpäisevyys	62
Äänen absorboituminen	0,1 / 0,3
Lämmönjohtavuus	0,116 W/m K
Muut tiedot:	www.maler.fi

## LAATUKORTTI

### VM-MÄNTYPANEELI

- Tuotteessa sallitaan 15 mm:n suuruisia kiinteitä oksia, koroja ja kaarnarosoja enintään kaksi kappaletta metriä kohden ja 10 mm:n suuruisia kiinteitä oksia enintään kolme metriä kohden.
- Sallitaan yksi 8 mm:n oksalohkeama kahden metrin matkalla käyttölappeen särmissä.
- Pihkakolot sallitaan vain vähäisessä määrin, mutta ei läpimeneviä.
- Tuotteessa sallitaan yksittäiset hiushalkeamat, jotka eivät ole läpimeneviä. Läpimenevät halkeamat sallitaan ainoastaan kappaleiden päissä, pituus enintään tuotteen leveyden mittainen. Päätypontatun tuotteen päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enintään puolet tuotteen leveydestä.
- Lylyä sallitaan sen verran, ettei tuotteen asentaminen sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu.
- Tuotteessa ei sallita oksanreikiä, sydänjuovia, sinistymää, värivikaa, lahoa, hyönteisvahinkoja eikä paikkoja.
- Tuotteen taustapuolella sallitaan oksia, vajasärmiä ym. ominaisuuksia.
- Tuotteista 95% pitää täyttää laatuvaatimukset.

Paneeli on valmistettu männystä ja sen elävästä materiaalista johtuen siinä on mm. oksia.

*Mikäli haluatte tasalaatuisempaa ja oksatonta paneelia, tällöin Malerin MDF-paneeli on oikea valinta.*

### MALER OY

Joutsentie 2 • 84100 YLIVIESKA  
Puh. 08 4118 800 • Faksi 08 426 150  
maler@maler.fi