



MALER

Laatua Viimeistelyyn



Maler Oy Joutsentie 2, 84100 YLIVIESKA
13
DoP: 002DoP2013-07-01

EN 14915:2006+ AC:2007

Ponttiliitoksellinen massiivi kuusipaneeli
95...120 mm x 14...15 mm

Sisätiloissa käytettävä seinä- ja kattopaneeli

Tiheys ja paksuus 380, 14...15/8

Palokäyttäytyminen D-s2,d2

Formaldehydin vapautuminen E1

Pentaklooffenoli-pitoisuus -

Vesihöyryn läpäisevyys 58

Äänen absorboituminen 0,1 / 0,3

Lämmönjohtavuus 0,107 W/m K

Muut tiedot: www.maler.fi

LAATUKORTTI

TK-KUUSIPANEELI

- Tuotteessa sallitaan kiinteitä, tuoreen värisiä oksia, joiden koko on enintään $\frac{1}{3}$ tuotteen leveydestä, sarvi ja lehtioksat saavat olla puolet tuotteen leveydestä.
- Sallitaan yksi 8 mm:n oksalohkeama kahden metrin matkalla käyttölappeella. Takapinnalla ei rajoituksia.
- Pihkakolot sallitaan vähäisessä määrin, mutta ei läpimeneviä.
- Tuotteessa sallitaan yksittäiset hiushalkeamat, jotka eivät ole läpimeneviä. Läpimenevät halkeamat sallitaan ainoastaan kappaleiden päissä, pituus enintään tuotteen leveyden mittainen. Päätypontatun tuotteen päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enintään puolet tuotteen leveydestä.
- Lylyä sallitaan sen verran, ettei tuotteen asentaminen sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu.
- Sydänjuova sallitaan, jos sen pituus on enintään puolet tuotteen pituudesta.
- Tuotteessa ei sallita oksanreikiä, koroja ja kaarnarosoja, sinistymää, värivikaa, lahoa, hyönteisvahinkoja eikä paikkoja. Sormijatkokset ovat sallittuja vain siitä erikseen tuotteessa mainittuna.
- Tuotteista 95% pitää täyttää laatuvaatimukset.

Paneeli on valmistettu kuusesta ja sen elävästä materiaalista johtuen siinä on mm. oksia.

Mikäli haluatte tasalaatuisempaa ja oksatonta paneelia, tällöin Malerin MDF-paneeli on oikea valinta.

MALER OY

Joutsentie 2 • 84100 YLIVIESKA
Puh. 08 4118 800 • Faksi 08 426 150
maler@maler.fi