



# MALER

*Laatua Viimeistelyyn*

## LAATUKORTTI

### SORMIJATKETTU EK-KUUSIPANEELI

- Tuotteessa sallitaan maksimissaan 12 mm:n suuruisia oksia. Oksien tulee olla kiinteitä. Kiinteä oksa voi olla terve (tuore) tai kuollut (kuiva) oksa. Oksien kiinnipysymistä ei taata, osa oksista voi irrota.
- Sallitaan yksi 8 mm:n oksalohkeama kahden metrin matkalla käyttölappeella. Takapinnalla ei rajoituksia.
- Pihkakolot sallitaan joiden pituus on max. 20mm ja leveys on max. 3mm. Läpimeneviä pihkakoloja ei sallita.
- Sallitaan enintään 0,5mm leveitä hiushalkeamia, joiden yhteenlaskettu pituus on enintään 15% laudan pituudesta. Läpimenevät halkeamat sallitaan ainoastaan kappaleiden päissä, pituus enintään tuotteen leveyden mittainen. Päätypontatun tuotteen päissä sallitaan kiinni oleva halkeama, jonka pituus on enintään puolet tuotteen leveydestä.
- Lylyä sallitaan sen verran, ettei tuotteen asentaminen sen vaikutuksesta olennaisesti vaikeudu.
- Sydänjuova sallitaan, jos sen pituus on enintään  $\frac{1}{3}$  tuotteen pituudesta.
- Tuotteessa ei sallita oksanreikiä, koroja ja kaarnarosoja, sinistymää, värivikaa, lahoa, hyönteisvahinkoja eikä paikkoja.
- Tuotteen taustapuolella sallitaan isompia oksia ym. ominaisuuksia.
- Tuotteista 95% pitää täyttää laatuvaatimukset.
- *Mikäli haluatte tasalaatuisempaa ja oksatonta paneelia, tällöin Malerin MDF-paneeli on oikea valinta.*